Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Küschall UNLIMIT YOUR WORLD

INVACARE Yes, you can.

KÜSCHALL **K-SERIES 2.0** Attract

NUEVO CE

Silla manual **ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado**.
Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.
Chasis de aluminio a 75º o 90º respecto al suelo.

Peso máximo del usuario : 130 kg

Descubre nuestra versión Küschall **K-SERIES 2.0** TI con opciones de Titanio, carbono y ruedas High Performance como estándar para un mayor rendimiento y un peso más ligero (-1 kg)..

Configura tu silla con el nuevo visualizador: www.kuschall.com

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + – 1 cm en las medidas.
Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Attract : Código provisional Prescripción : **S0027909** (Categoría SRM 030D)

Bodypoint matrx SCIENCE OF SEATING ADD-ON DRIVE COMPATIBLE alber

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				PVP
MODEL						
DKD0073	◆	KÜSCHALL **K-SERIES 2.0** Attract				**1.818,95**
DE263740	☐	Barra soldada debajo del asiento (25 mm) para montar fijación Batec Bloc	Solo como Fabricación especial - Consultar precio con el Departamente de Atención al Cliente			
UN1685626	☐	Fijación Batec Bloc para Handbike Batec	Solo como Fabricación especial			476,00
PACK POSICIONAMIENTO						
DKD0220	☐	PACK 2-POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA / MX2	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DKA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DKA2300 a DKA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 1660, 1665, 1670, 1675, 2050, 2100, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 7248, 2750, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15
DKD0230	☐	PACK 3-POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA / ELITE E2	INCLUYE : MATRX LIBRA CUSHION (DKA2720) MATRX ELITE/ELITE DEEP E2 BACKREST (DKA2320-DKA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1310, 1315, 1410, 1420, 1660, 1665, 1670, 1675, 2050, 2100, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 7248, 2750, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15
ASIENTO						
CHASIS		**Material / Ángulo / Tipo**				
DKD1040	☐	CHASIS ALUMINIO 75°			1475, 1490, 1495, 7240	❍
DKD1050	☐	CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO)			1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	99,75
DKD1060	☐	CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM			1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	99,75
DKD1070	☐	CHASIS ALUMINIO 90°			1475, 1490, 1495, 7240	❍




DE263740 + UN1685626




PACK 2

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		PVP
DKD1080	☐	CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	99,75
DKD1090	☐	CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM	1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	99,75
ANCHURA ASIENTO (SW)				
DKD1310	☐	320 MM	NC :2150; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2602; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2800; 3450	32,45
DKD1315	☐	340 MM	NC :2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2800; 3450	❍
DKD1320	☐	360 MM	NC :2370; 2372; 2400; 2740; 7248; 2750	❍
DKD1325	☐	380 MM	NC :2372; 2400	❍
DKD1330	☐	400 MM	NC :2366; 2372; 2400	❍
DKD1335	☐	420 MM	NC :2366; 2368; 2400	❍
DKD1340	☐	440 MM	NC :2240; 2366; 2368; 2370; 2400; 2602; 2746	❍
DKD1345	☐	460 MM	NC :2240; 2366; 2368; 2370; 2400; 2602; 2746; 7248	❍
DKD1350	☐	480 MM	NC :2240; 2357; 2357; 2366; 2368; 2370; 2372; 2602; 2746; 7248; 2750	❍
DKD1355	☐	500 MM	NC :2150; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2357; 2315; 2316; 2317; 2318; 2357; 2366; 2368; 2370; 2372; 2602; 2746; 7248; 2750	32,45
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)				
DKD1410	☐	350 MM	NC :1530; 1540; 2602; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2910; 7810; 7820; 7830; 7900	❍
DKD1420	☐	375 MM	NC :2740; 2742; 2744; 7248; 2750; 7810; 7820; 7830; 7900	❍
DKD1435	◆	400 MM		◆
DKD1450	☐	425 MM	NC :2746	❍
DKD1465	☐	450 MM	NC :2602; 2746; 7248	❍
DKD1475	☐	475 MM	NC :2602; 2746; 7248; 2750	❍
DKD1490	☐	500 MM	NC :2602; 2740; 2746; 7248; 2750	❍
DKD1495	☐	525 MM	NC :2602; 2740; 2746; 7248; 2750	32,45
POSICIÓN ASIENTO (SP) - Distancia X - desde Centro del tubo de respaldo hasta Centro del eje de ruedas traseras				



DKA1500 a DKA1540




DKD1500 a DKD1540

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKD1500	☐	Posición 1 = 140 MM (la más activa)	La más activa / la menos estable		❍
DKD1510	☐	Posición 2 = 125 MM			❍
DKD1520	◆	Posición 3 = 110 MM			◆
DKD1530	☐	Posición 4 = 95 MM			❍
DKD1540	☐	Posición 5 = 80 MM (la más estable)	La menos activa / la más estable		❍
ALTURA RESPALDO (BH) **Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6)**					
DKD1605	☐	270 MM		NC :2332; 2334; 2335; 2300; 2305; 2310; 2332; 2334; 2335; 2360	❍
DKD1610	☐	285 MM		NC :2332; 2334; 2335; 2300; 2305; 2310; 2332; 2334; 2335; 2360	❍
DKD1615	☐	300 MM		NC :2332; 2334; 2335; 2300; 2305; 2310; 2332; 2334; 2335; 2360	❍
DKD1620	☐	315 MM			❍
DKD1625	☐	330 MM			❍
DKD1630	☐	345 MM			❍
DKD1635	☐	360 MM		NC :2240	❍
DKD1640	◆	375 MM		NC :2240	◆
DKD1645	☐	390 MM		NC :2240	❍
DKD1650	☐	405 MM		NC :2240	❍
DKD1655	☐	420 MM		NC :2240	❍
DKD1660	☐	435 MM		NC :2220; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360	❍
DKD1665	☐	450 MM		NC :2220; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360	❍
DKD1670	☐	465 MM		NC :2220; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360	❍
DKD1675	☐	480 MM		NC :2220; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360	❍

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO ((FSTF)					
DKD1740	☐	450 MM		NC :5450; 5500; 5502	❍
DKD1745	☐	460 MM		NC :5450; 5500; 5502	❍
DKD1750	☐	470 MM			❍
DKD1755	☐	480 MM			❍
DKD1760	☐	490 MM			❍
DKD1765	◆	500 MM			◆
DKD1770	☐	510 MM			❍
DKD1775	☐	520 MM			❍
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)					
DKD1815	☐	390 MM		NC :9341; 6050; 6060; 9112	❍
DKD1820	☐	400 MM		NC :9341; 6050; 6060; 9112	❍
DKD1825	☐	410 MM		NC :9341	❍
DKD1830	☐	420 MM			❍
DKD1835	◆	430 MM			◆
DKD1840	☐	440 MM			❍
DKD1845	☐	450 MM			❍
DKD1850	☐	460 MM			❍
DKD1855	☐	470 MM			❍
DKD1860	☐	480 MM			❍
DKD1865	☐	490 MM			❍
LARGO DE PIERNA (LLL) **Para LLL < 390MM y dependiendo de la configuración, la paleta puede ir con montaje superior**					
DKD1918	☐	290 MM			❍
DKD1920	☐	300 MM			❍
DKD1922	☐	310 MM			❍
DKD1924	☐	320 MM			❍
DKD1926	☐	330 MM			❍
DKD1928	☐	340 MM			❍
DKD1930	☐	350 MM			❍
DKD1932	☐	360 MM			❍
DKD1934	☐	370 MM			❍
DKD1936	☐	380 MM			❍
DKD1938	☐	390 MM			❍
DKD1940	☐	400 MM			❍
DKD1942	☐	410 MM			❍
DKD1944	☐	420 MM			❍
DKD1946	◆	430 MM			◆
DKD1948	☐	440 MM			❍
DKD1950	☐	450 MM			❍
DKD1952	☐	460 MM			❍
DKD1954	☐	470 MM			❍
DKD1956	☐	480 MM			❍
RESPALDO					
MATERIAL RESPALDO					
DKD2000	◆	Aluminio			◆
TIPO RESPALDO					
DKD2100	◆	Respaldo estándar, con barra soldada		NC :2241; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2500	◆
DKD2150	☐	Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm	Para respaldo Matrx	NC :2240	❍
TAPIZADO RESPALDO					



2000/2100



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				PVP
DKD2220	◆	Tapizado ajustable tensión premium negro			NC :2244; 2245; 0002; 2246; 2250; 2251; 0003; 2253; 2257; 2259; 0004; 2300; 2305; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2500	◆
DKD2240	☐	Sin tapizado de respaldo	Seleccionar si quiere pedir un respaldo rigido tipo MATRX		NC :2244; 2245; 0002; 2246; 2250; 2251; 0003; 2253; 2257; 2259; 0004; 2300; 2305	❍
RESPALDOS MATRX **La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo** **Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS**						
DKD2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par)	Para usuarios hasta 113KG	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	NC :2400; 2410; 7800	770,00
DKD2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)	Para usuarios hasta 113KG	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	NC :2400; 2410; 7800	770,00
DKD2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)	Para usuarios hasta 113KG	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	NC :2400; 2410	770,00
DKD2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)	Para usuarios hasta 113KG	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	NC :2400; 2410	770,00
DKD2316	☐	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410; 7800	770,00
DKD2317	☐	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410; 7800	770,00
DKD2318	☐	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410; 7800	770,00
DKD2320	☐	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
DKD2322	☐	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
DKD2325	☐	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
DKD2330	☐	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
DKD2331	☐	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
DKD2332	☐	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410; 7800	770,00
DKD2334	☐	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410; 7800	770,00
DKD2335	☐	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)		No posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410; 7800	770,00



02220



2300-2315




2316-2357


CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKD2340	☐	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	NNo posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
DKD2345	☐	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	NC :2410	770,00
DKD2350	☐	Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par)	NNo posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
DKD2355	☐	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	NNo posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
DKD2357	☐	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	NNo posible con SW ≤ 340 MM	NC :2410	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX					
DKD2360	☐	360 MM	Anchura de tronco indicativa: 265 MM		❍
DKD2362	☐	380 MM	Anchura de tronco indicativa: 290 MM		❍
DKD2364	☐	410 MM	Anchura de tronco indicativa: 315 MM		❍
DKD2366	☐	430 MM	Anchura de tronco indicativa: 340 MM		❍
DKD2368	☐	460 MM	Anchura de tronco indicativa: 370 MM		❍
DKD2370	☐	480 MM	Anchura de tronco indicativa: 390 MM		❍
DKD2372	☐	510 MM	Anchura de tronco indicativa: 420 MM		❍
PUÑOS					
DKD2400	◆	Sin puños			◆
DKD2410	☐	Puños fijos, mini			❍
DKD2420	☐	Puños fijos , largos			❍
DKD2430	☐	Puños ajustables en altura, montaje trasero			240,00
DKD2440	☐	Puños ajustables en altura, integrados	Solo disponible eligiendo opción altura respaldo 330 mm (DKA1625) - ajustale según información Tabla 6		216,99
DKD2450	☐	Puños plegables	No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares		263,06
ANGULO RESPALDO					
DKD2500	☐	74° respecto al asiento	Consultar disponibilidad		❍
DKD2520	☐	78° respecto al asiento			❍
DKD2540	◆	82° respecto al asiento			◆
DKD2560	☐	86° respecto al asiento			❍
DKD2580	☐	90° respecto al asiento			❍
DKD2590	☐	94° respecto al asiento			❍
ASIENTO					
TAPIZADO ASIENTO					
DKD2600	◆	Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)			◆
DKD2601	☐	Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)			27,04
DKD2640	☐	Base de asiento rígida (incluye cierres laterales), altura 15 mm	Incluye tapizado asiento estándar	NC:2860,7600	79,00
COJÍN ASIENTO					
DKD2700	☐	Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top		NC :2860	91,86
DKD2710	☐	FLO-TECH LITE - altura 78 mm		NC :2860	105,43
DKD2720	☐	MATRX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm	No posible con SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM SW 360 MM solo posible con SD 400/425 MM		323,15
DKD2740	☐	CLASSIC VISCO 75 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 kg	NC :2860	105,43
DKD2742	☐	CLASSIC VISCO 405 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	NC :2860	105,43
DKD2744	☐	CLASSIC VISCO 430 X 430 mm- altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	NC :2860	105,43


2410 2420



2430 2440


2450




2600


2601


2640


2720 2700


2710



2740 - 2746

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKD2746	☐	CLASSIC VISCO 455 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	NC :2860	105,43
DKD2748	☐	CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm			105,43
BOLSA ASIENTO					
DKD2800	☐	Bolsa asiento delantera, desmontable			74,49
BASE RÍGIDA					
DKD2860	☐	Base rígida			46,81
BOLSA TAPIZADO ASIENTO **Para montar debajo del asiento**					
DKD2910	☐	Bolsa grande			59,95
REPOSAPIÉS					
MATERIAL REPOSAPIES (TUBO / PALETA)					
DKD3200	◆	Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado			◆
PALETA REPOSAPIÉS					
DKD3290	☐	Paleta plástico atornillada para reposapiés			59,05
CINCHAS PARA LOS PIES					
DKD3300	◆	Cincha apoya pantorrilla montada en el chasis			◆
DKD3305	☐	Cincha apoya pantorrilla montada en la parte trasera de los pescantes	NO POSIBLE CON PALETAS MONTAJE SUPERIOR	NC :6500	❍
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS					
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)					
DKD3405	◆	Protectores de ropa abatibles, composite	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm		◆
DKD3420	☐	Protectores de ropa abatibles , carbono	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm		200,00
DKD3440	☐	Protectores ropa antisalpicaduras desmontables, carbono	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	NC :3490, 3495	250,00
DKD3450	☐	Protectores ropa antisalpicaduras, desmontables, composite	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	NC :3490, 3495	❍
REPOSABRAZOS (PAR)					
DKD3480	☐	Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort			235,24
DKD3490	☐	Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM		235,24
DKD3495	☐	Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM		235,24
CHASIS					
COLOR CHASIS **CONSULTA NUESTRO VISUALIZADOR ON-LINE www.kuschall.com**					
DKD4000	☐	Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	NC :4195	❍
DKD4010	☐	Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	NC :4195	❍
DKD4020	☐	Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	NC :4195; 4250	❍
DKD4030	☐	Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	NC :4195	❍
DKD4040	☐	Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	NC :4195	❍
ESTILO DE CALCOMANÍA					
DKD4190	☐	BOLD		NC :4310; EELS	102,74
DKD4195	☐	TAG		NC :4230; 4240; 4250; 4252; 4253; 4254; 4255; 4256; 0009; 4300; 5000	❍
DKD4197	◆	Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)		NC :4230; 4240; 4250; 4252; 4253; 4254; 4255; 4256; 0009; 4300; EELS	◆
COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)					
DKD4200	☐	Negro			❍
DKD4210	☐	Gris oscuro			❍




2800

2860


2910


3290


3300


3305


3405


3420



3440


3450



3480


3490 / 3495





CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKD4220	☐	Gris claro			❍
DKD4230	☐	Rojo			❍
DKD4240	☐	Azul			❍
DKD4250	☐	Dorado			❍
COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Küschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo					
DKD4300	☐	Negro			❍
DKD4310	☐	Rojo			❍
RUEDAS DELANTERAS					
RUEDAS DELANTERAS					
DKD5050	☐	4“ Everyday cubierta negra		NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504; 6020	❍
DKD5100	☐	4“ Confort cubierta negra		NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504; 6020	❍
DKD5300	☐	5“ Everyday, buje negro, cubierta negra		NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504	❍
DKD5350	◆	5“ Confort, buje negro, cubierta negra		NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504	◆
RUEDAS TRASERAS					
FIJACION RUEDAS TRASERAS					
DKD6020	◆	Posición ruedas traseras estándar		NC :6130; 6140; 6200; 6250	◆
DKD6030	☐	Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3)	No posible con RSTF < 410 MM	NC :6110; 6200; 6210; 6250	256,90
DKD6040	☐	Extensión ruedas traseras (5 posiciones)	No posible con RSTF < 410 MM	NC :6110; 6210	333,98
TIPO EJE RUEDAS TRASERAS (1er EJE)					
DKD6060	◆	Eje estándar		NC :6240	◆
POSICION PRIMER EJE					
DKD6100	☐	1º posición delantera	Cuando se selecciona un 2ndo eje, la 1a posición desde la parte delantera es obligatoria para el 1er eje		❍
DKD6110	☐	2º posición delantera		NC :6250	❍
DKD6120	☐	3º posición delantera		NC :6250	❍
DKD6130	☐	4º posición delantera		NC :6250	❍
DKD6140	☐	5º posición delantera		NC :6250	❍
CAIDA PRIMER EJE					
DKD6200	☐	0° caída		NC :6300	❍
DKD6210	◆	3° caída			◆
TIPO DE EJE (SEGUNDO EJE) - Solo con extensión de ruedas traseras (6040) & 1º posición delantera (6100)					
DKD6230	☐	Estándar		NC :6550	116,28
CAIDA SEGUNDO EJE					
DKD6250	☐	0° caída			❍
DKD6260	☐	3° caída			❍
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS					
DKD6300	☐	TETRA-CLIP		NC :6553; 6554; 6557	
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS					
DKD6410	◆	24“			◆
DKD6420	☐	25“		NC :6550; 6551; 6660; 6690; 6740; 6750; 6760; 6775, 6790; 6950	226,41
DKD6430	☐	26“		NC :6550; 6552; 6553; 6554; 6557; 6660; 6690; 6760; 6770; 6775, 6780; 6790; 7300	226,41
TIPO RUEDAS TRASERAS					





5050 / 5300



5100 / 5350



6040



6030



6300

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKD6500	◆	Ruedas activas 24“ (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio dist. 30 mm, neumáticos presión 7.5 bares)	Compatible con cualquier tipo de cubierta No compatible con otros tipos de aros	NC :6560; 6561; 6562; 6563; 6566; 6567; 6568; 6569; 6570; 6573; 6574; 6575; 6576; 6577; 6579; 6625; 6740; 6750; 6760; 6770; 6775 6780; 6790; 6900; 6950	◆
DKD6510	☐	Ruedas KÜSCHALL STAREC 24“, 26“	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24“ y 26“	NC :6560; 6561; 6562; 6563; 6566; 6567; 6568; 6569; 6570; 6573; 6574; 6575; 6576; 6577; 6579; 6625	❍
DKD6550	☐	Ruedas SPINERGY LXK, 24“, 25“	Llanta negra, buje negro, radios radiales negros	NC :6560; 6561; 6562; 6563; 6566; 6567; 6568; 6569; 6570; 6690; 6910; 6950	780,00
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS					
DKD6600	◆	24“ X 1“, MAXXIS LITE GUARD	Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)		◆
DKD6625	☐	24“, 25“, 26“ X 1“ MAXXIS ALPHA PROTECT	Protección antipinchazo (3 mm)		72,18
DKD6660	☐	24“ X 1.3/8“ maciza negra		NC :6700	72,18
AROS DE PROPULSIÓN					
DKD6700	☐	24“, 26“ Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	NC :6963	173,42
DKD6710	☐	24“, 26“ Acero pulido, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	NC :6963	124,07
DKA6740	☐	24“, 25“ Carbolife Gekko dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	NC :6963	349,80
DKD6750	☐	24“, 25“ Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	NC :6963	280,00
DKD6760	☐	24“ Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	NC :6963	359,80
DKD6775	☐	24“ Carbolife CURVE L, TETRA-GRIP (perfil ergonómico y antideslizante), dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm		325,00
DKD6780	☐	24“, 25“, 26“ Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm		❍
DKD6790	☐	24“, 25“, 26“ Aluminio ligero, negro,dist 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	NC :6963	❍
PROTECTORES RADIOS					
DKD6900	☐	24“, 26“ Transparentes			161,91
DKD6910	☐	24“, 26“ negros			161,91
KIT ALBER					
DKD6950	☐	ANCLAJES PARA E-MOTION M25	Incluye 2 antivuelcos ALBER / Solo con ruedas manuales 24“	NC :7600; 8100, 8110, 8120, 8300; 8500	625,47
		NOTA DISPOSITIVO ALBER + CAÍDA 3° : PESO MÁXIMO USUARIO 100 Kg			
SEGURIDAD					
FRENOS					
DKD7210	◆	Frenos de empuje, palanca angulada			◆
DKD7230	☐	Frenos Performance			137,80
DKD7240	☐	Frenos activos			81,03
DKD7250	☐	Frenos Activos ligeros			140,60
PROLONGADOR PALANCA FRENO					
DKD7300	☐	Prolongador palanca freno para freno estándar			75,91
OPCIONES DE SEGURIDAD					
ANTIVUELCOS **MAX. 2 ADAPTATIONES POR LADO (ADAPTACIONES=ANTIVUELCO, SOPORTE BASTONES,RUEDAS TRANSIT)**					
DKD7500	☐	Antivuelco derecho			194,16
DKD7510	☐	Antivuelco izquierdo			194,16


6500


6510


6550

MAXXIS ALPHA PROTECT :
24“ : 25-540
25“ : 25-559
26“ : 25-590

MAXXIS LIGHT GUARD :
24“ : 25-540

MBL SPEEDLITE :
24“ : 25-540


6600 6625 6660


6780/6800 6700 6710


6740/6750 6760


6790


6900 6910


7210


7250


7600



7240


7230


7300

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKD7520	☐	Antivuelco ambos lados		NC :8500	388,32
KIT TRANSPORTE					
DKD7600	☐	Kit de transporte, incluye 4 pegatinas	Solo dispoible con altura de respaldo superior o igual a 400 mm		12,00
CINTURÓNES					
DKD7800	☐	Cinturón estándar			97,04
ILUMINACIÓN PASIVA					
DKD7900	☐	Iluminación pasiva (montada en los radios)			19,47
DKD7910	☐	Iluminación pasiva sin montar			10,82
ACCESORIOS					
PROTECTORES CHASIS					
DKD8010	☐	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.			39,38
PISAPIÉ Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
DKD8100	☐	Pisapié derecho			70,59
DKD8110	☐	Pisapié izquierdo			70,59
DKD8120	☐	Pisapié, ambos lados			141,18
SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
DKD8200	☐	Soporte para bastones, montaje derecha	NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION		86,62
DKD8210	☐	Soporte para bastones, montaje izquierda	NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION		86,62
RUEDAS TRANSIT Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
DKD8300	☐	Ruedas transit			201,76
OTRAS OPCIONES					
DKD8500	☐	Bomba de hinchado	No posible con SW 340 MM		19,67
DKD8550	☐	Kit de herramientas			16,22
DKD8600	☐	Set ajuste altura trasera			49,99
DKD8650	☐	Bolsa de transporte para ruedas traseras			62,06
DKD8680	☐	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	Ruedas MOUNTAIN BIKE y cubierta, con aros alu gris ; eje de extracción rápida (QR) incluidos		486,68


7500/7510/7520


7800


7900



8010


8200 / 8210


8100/8110


8300



8650